

# Fiche Technique








## SERIE 3 PVC S 94V0

Gaine flexible, mi-lourde en PVC renforcée d'une spire PVC rigide noyée dans la paroi



**Applications :** Conçue pour une utilisation d'aspiration d'air, de fumées et de poussières, pour la protection de câbles, la pulvérisation dans l'agriculture ou pour l'écoulement de liquides. Utilisée dans toutes les industries.

**Structure :** Gaine flexible de poids moyen, faite d'une paroi en PVC souple renforcée d'une spirale en PVC rigide de qualité antichoc. Surface intérieure très lisse.

						
int mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
16	0,125	0,70	24	1,50	0,55	25
20	0,120	0,70	30	1,50	0,55	25
25	0,175	0,70	38	1,50	0,55	25
30	0,210	0,70	45	1,40	0,55	25
32	0,220	0,80	48	1,40	0,50	25
35	0,255	0,80	53	1,30	0,50	25
38	0,265	0,80	57	1,30	0,50	25
40	0,290	0,90	60	1,30	0,50	25
45	0,355	0,90	68	1,30	0,50	25
50	0,410	0,90	75	1,30	0,50	25
55	0,435	0,90	83	1,20	0,45	25
60	0,530	0,90	90	1,20	0,45	25
63	0,530	0,90	95	1,10	0,45	25
70	0,640	0,90	105	1,10	0,45	25
75	0,700	1,00	113	1,10	0,40	25
80	0,730	1,00	120	1,00	0,40	25
90	0,780	1,00	135	1,00	0,40	25
100	0,980	1,00	150	1,00	0,40	25
110	1,100	1,00	165	0,90	0,40	10
120	1,280	1,00	180	0,70	0,35	10
125	1,300	1,00	188	0,70	0,35	10
140	1,540	1,10	210	0,50	0,35	10
150	1,700	1,10	225	0,50	0,35	10
160	1,820	1,20	240	0,50	0,35	10
180	2,100	1,20	270	0,40	0,30	10
200	2,170	1,20	300	0,30	0,30	10
250	3,400	1,20	375	0,20	0,30	10
300	3,600	1,60	400	0,15	0,20	10

**Marquage :**

S3 PVC S 94V0 n°lot

**Temperature :**

- 5 / + 60 °C

- 23 / + 140 °F

